

# 2055 KOMPAKT



## 2055 KOMPAKT

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		4WD
Motor Tipi		SONALİKA ITL 3100 FLT
Emisyon Tipi		Euro Stage 3A
Aspirasyon		Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm <sup>3</sup> / adet)	2780 / 3
Nominal Motor Gücü (ISO 14396)	(kw / hp / rpm)	43 / 58 / 2100
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	230 / 1300
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	65
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Mekik Kolu		8+8
Vites Kutusu		Elektro - Hidrolik
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumanda Kontrolü
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar		Mekanik Kontrollü, Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Valf Çıkışı	(çıkış / valf)	4/2
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2.700
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro - Hidrolik
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540 (1953)
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540E (1506)
FRENLER		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Mekanik Kumandalı
Park Freni		Mekanik Kumandalı
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		280/70 R 18
1. Opsiyon (Arka)		14,9 - 28
2. Opsiyon (Ön)		280/70 R 18
2. Opsiyon (Arka)		380/85 R 28
BOYUTLAR		(mm)
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil)		3850
Toplam Yükseklik		2615
Dingil Açıklığı		1940
Ön İz Genişliği	(mm)	1390
Arka İz Genişliği	(mm)	1380
Alt Açıklık		315
AĞIRLIKLAR		(kg)
Ön Ağırlık		4 x 30 + 50
Arka Ağırlık		2 x 45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		2.860