



BASAK



3026 BB



Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler opsiyonel özellikler içerebilir.
BAŞAK Traktör A.Ş bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

BAŞAK Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş Sakarya Şubesi
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sok. No: 62/1
Arifiye/SAKARYA
Tel: +90 264 295 83 00
info@basaktraktor.com.tr



f basaktraktortr

ig basaktraktor

in basaktraktor

x basaktraktortr

yt basaktraktortr

www.basaktraktor.com.tr

www.asko.com.tr



3026 BB

MOTOR

Motor Tipi		Mitsubishi SL-VL2AAB000 MVS3L2
Emisyon Seviyesi		EU STAGE V
Aspirasyon		Atmosferik
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	cm ³ /pcs	1319 / 3
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	kW/hp/rpm	18,2 / 25 / 2500
Nominal Motor Gücü (ISO 14396)	kW/hp/rpm	18,2 / 25 / 2500
Azami Motor Torku	Nm/rpm	76,3 / 2000
Hava Filtresi Tipi		2 Kademeli Hava Filtresi
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	L	25

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		9+3
Dört Çeker Kumanda Tahriği		Mekanik
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik

HİDROLİK SİSTEM

Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı	(L/dk)/bar	???
Fonksiyonlar		Mekanik Kontrollü
Hidrolik Güç Çıkışı	çıkış/valf	2 / 1
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	800
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası		-
Auto-Lift	kg	Elle ayarlamalı

KUYRUK MİLİ

Tipi		Bağımsız Çift Devirli
Kuyruk Mili Devri		540 - 540E

FRENLER

Servis Freni		Yağ Banyolu Çok Diskli Fren
Ayak Freni		Mekanik Kumandalı
Park Freni		Mekanik Kumandalı

LASTİK SEÇENEKLERİ

Ön		6.00-12
Arka		8.3-20

AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER

Ön Ağırlık	kg	2 adet x 6 kg
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	kg	1.055
Toplam Uzunluk	mm	2840
Dingil Açıklığı	mm	1540
Toplam Genişlik	mm	1200
Toplam Yükseklik	mm	2580
Ön İz Genişliği (min-max)	mm	865-1000
Arka İz Genişliği (min-max)	mm	960-1100
Alt Açıklık	mm	320

DONANIMLAR

Akü Devre Kesici		Standart
------------------	--	----------

